

SERIE



MONTAGE ET DEMONTAGE
PAR L'ARRIERE DES CONTACTS
POUR CONNEXIONS ENROULEES
Wire wrap contact mouting

RP 2983

instruction

MONTAGE DES CONTACTS CONTACT MOUNTING

DEMONTAGE DES CONTACTS CONTACT REMOVING





1° SANS OUTIL POUSSER LE CONTACT DANS SON ALVEOLE JUSQU'A ENCLIQUETAGE
1/ without any tool, push and clip the contact in the cavity

1° A L'AIDE DE L'EXTREMITÉ "EXT" DE L'OUTIL, POUSSER LE MANÇHON A FOND CONTRE LA COLLERETTE DU CONTACT
1/ using the "extration tip of the tool push the insulator inside the cavity

Tools size 22 & 20HD = 282948
Size 20 = 282949



OUTIL D'INSERTION/EXTRACTION
282 948 POUR TAILLES 22 ET 20HD
282 949 POUR TAILLE 20



2° A L'AIDE DE L'EXTREMITÉ "INS" DE L'OUTIL FAIRE GLISSER LE MANÇHON SUR LA BORNE JUSQU'A INTRODUCTION DANS L'ALVEOLE.
2/ Using the insertion tip of the tool, slide the insulator until it butts the contact cavity.

2° A CE STADE LE MANÇHON TRAVAILLE COMME UN OUTIL D'EXTRACTION ET ECARTE LES PATTES DE CLIP
2/ The PTFE insulator will act as an extractor and release the contact

OUTIL POUSSOIR
282 527 POUR TAILLE 22
282 528 POUR TAILLES 20 ET 20 HD



3° CONTINUER A POUSSER SUR LE MANÇHON JUSQU'A CE QUE L'OUTIL VIENNE BUTER SUR L'ISOLANT
3/ Continue to push until the tool is flush with the connector insulator.

3° POUSSER SUR LA PARTIE ENFICHABLE DU CONTACT AVEC L'OUTIL DE FACON A EXTRAIRE LE CONTACT COMPLEMENTEMENT DE SON ALVEOLE
3/ Push on the contact front side to remove it

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA STE BOGIE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE.

matière _____
date _____

RADIALL
DES. LE 22 Jan 86 RUGO. GEN.
SIGN. MACARI
VERIF. LE _____

43.7812

IND _____